

Крюк С для подъема рулонов:



Описание:

Крюк С для подъема рулонов в основном используется для горизонтального подъема рулонных листов. Поскольку его форма напоминает букву С, он называется крюком для подъема рулонов С.

Преимущества:

1. Распределитель: это основная часть крюка С для подъема рулонов, изготовленная из стального листа (высококачественной низколегированной стали) и стальной трубы. Поперечное сечение имеет коробчатую конструкцию с хорошей устойчивостью к изгибу и скручиванию. Вес стропа небольшой, а срок службы длительный.
2. Противовес из железа: он может регулировать баланс спредера, чтобы центр тяжести спредера и объекта находились на одной линии.
3. Конструкция проста и рациональна, использование удобно, подъем безопасен и надежен.

Спецификация:

work load вес подъема	coil width(mm) ширина рулона (мм)	the diameter of inner coil (mm) диаметр внутренней катушки	inner width внутренняя ширина	inner height внутренняя высота	inner length(mm) внутренняя длина (мм)	Dead Weight (kg) Собственный вес (кг)
3T	300-500	2400	500	450	350	
	750-900	≥400	900	500	450	80

5T	900-1100	2400	1100	600	650	100
----	----------	------	------	-----	-----	-----

	1100-1300	2560	1300	600	800	200
10T	700-900	≥ 560	900	650	600	330
	900-1120	≥ 560	1120	850	900	460
	1100-1300	≥ 560	1300	750	1000	845
	1300-1500	≥ 560	1500	850	1200	1500
15T	900-1100	≥ 560	1100	850	1200	2500
	1100-1500	≥ 560	1500	850	1600	4200
25T	900-1100	≥ 560	1100	860	1800	9100
	1100-1500	≥ 560	1500	860	2500	
30T	1400-1660	≥ 560	1160	850	3400	

Application:

Roll Lifting C Hook is widely used in hot-rolled strip mill and cold-rolled strip mill, as well as in stations, freight yards, wharves and large-scale coil users.

Применение:

Крюк С для подъема рулонов широко используется на прокатных станах горячей и холодной прокатки, а также на вокзалах, грузовых станциях, причалах и крупных предприятиях, использующих рулоны.