подъемник с вакуумной присоской:

Описание:

Подъемник с вакуумной присоской подходит для стекла, листового металла, нержавеющей стали, алюминия и цветных металлов. Она оснащена рядом систем контроля вакуума для обеспечения максимальной безопасности.

Преимущества:

1. Разумная конструкция: состоит из основания, верхней крышки, пружинного седла, пружинных пластин, ручки и т. д. Конструкция разумна и удобна в использовании.

2. Превосходный материал: присоска изготовлена из резины и может удерживаться на слегка шероховатых пластинах, выдерживая высокие температуры.

3. Поворот и наклон: поворот и наклон, возможность поворота на 360 градусов и наклона на 90 градусов.

4. Не боится отключения электроэнергии: после отключения электроэнергии давление воздуха может поддерживаться в течение примерно 20 минут, чтобы предотвратить падение доски и избежать ее повреждения в результате падения.

Спецификация:

Dimension (L*WH) Размер (Д*Ш)	Suction Pad dia (mm) Диаметр присоски (мм)	Suction Pad qty Количество присосок	Power System Система питания	Safety Loading Безопасная загрузка	Net Weight Вес нетто	Max Load Size Максимальный размер загрузки
2000x800	φ230	6piece	380V	500kg	100kg	3000x1500mm
2000x800	φ230	6piece	DC12V	500kg	100kg	3000x1500mm
2000x800	φ230	6piece	pneumatic	500kg	100kg	3000x1500mm
2800x800	φ230	8piece	380V	800kg	120kg	4000x2000mm
2800x800	φ230	8piece	DC12V	800kg	120kg	4000×2000mm

2800x800	φ300	8piece	380V	1500kg	150kg	4000x2000mm
2800x800	φ300	8piece	DC12V	1500kg	150kg	4000×2000mm

(1m+3m+1 m) x1000	φ230	10piece	380V	1000kg	210kg	6000x2000mm
(1m+3m+1 m) x1000	φ230	10piece	DC12V	1000kg	210kg	6000x2000mm
(1m+3m+1 m) x1000	φ300	10piece	380V	2000kg	250kg	6000x2000mm
(1m+3m+1 m) x1000	φ300	12piece	380V	2500kg	280kg	6000×2000mm

Application:

It is used for hoisting steel plates, stainless steel, glass, stone, copper plates,aluminum plates,etc

Применение:

Используется для подъема стальных листов, нержавеющей стали, стекла, камня, медных листов, алюминиевых листов и т. д.