

Журавль Крюк Блокировать :



Описание:

Журавль крюк блокировать является а общий устройство для хватание и подъем нагрузки использовал к а подъемник или кран. подъем крюк является обычно оборудованный с безопасность защелка к гарантировать то проволока веревка слинг, цепь или веревка в то правильный место из крюк и обеспечить безопасность. С один или более бу илт-ин шкивы, кран крюк группа может усилить подъем сила.

Преимущества :

- 1, Легкий к ручка крюк блоки являются закрыто и вращать свободно 360 градусов .
- 2 、 Крючки являются поддерживается на антифрикционный продолжительность жизни смазанный подшипники и являются сделал от закаленный и закаленный 34 CrMoV сталь согласно к DIN 17200.
- 3 、 Каждый Крюк является установлен с а подпружиненный крепкий безопасность защелка , обеспечение что стропы не может случайно освобождение от крюк. Ковка крючка эргономично разработанный.

Спецификация:

Работа Нагрузка	Размер(мм)				Проволока Веревка
					(мм)
	А	Б	ЧАС	φD	Диаметр (мм)
3.2T	575	341	426	300	11-14

5T	715	341	426	350	11-14
10T	1080	370	526	250	11-14
16T	1330	500	660	310	14-20
20T	1415	515	653	500	16-20
32T	1740	620	780	610	18-22
50T	1965	830	815	610	20-22
75T	2335	970	1012	500	26-32
100T	3130	1360	1162	800	28-34
200T	3548	1617	1090	900	30-38

Приложение:

Должный к то характеристики из простой производство и сильный удобство использования, кран е крюк группа является использовал широко к ручка материалы. Как то большинство широко использовал нагрузки умение обращаться устройства, кран крюк группы являются обычно использовал с подъемник или кран машины для умение обращаться материалы в различных приложения в другой промышленности.